EXHC003R

Artikelnummer: 130048

Das Sonnenschutzdach gehört nicht zum Lieferumfang

Aluminiumgehäuse, EX, Heizung, 24VAC, RAL9002

Hauptmerkmale

Explosionsgeschütztes Gehäuse	Für innere/äußere Installationen
Anticorodales Aluminium	Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C
IP66	Verstärkte Heizung 24VAC
Zertifiziert für Zone 1 und 2, Group IIC (Gas) und Zone Ex tb Schutzart IP66	Schutzart IP66 (Staub)

Spezifikationen

Serie	Videotec EXHC
Gehäuse	Außen, Explosionsgeschützt, Innen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	280 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7032
Gehäusematerial	Metall
Wischer	nein
Heizung	ja
Lüfter	nein
Stromversorgung	24VAC
Zertifizierungen	ATEX, IECEx
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	EXHC003R

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

EXHC003R

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
130043	EXBJ000	Gelenk für Gehäuse der EXH-Serie, RAL9002
130053	EXHS000	Sonnenschutzdach 640mm für Gehäuse der EXHC-Serie
130263	OCTEX3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX
130721	OCTEX3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
130720	OCTEXA3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX
130722	OCTEXA3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten