UPT1SVSA000E

Artikelnummer: 130462

Abb. ähnlich

Positioniersystem, 230VAC, IP66, ohne Kamera

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit	Heizung (24VAC)
360° kontinuierliche Drehbewegung	Sonnenschutzdach
Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek.	Unterstützt RS485 und RS232
250 Preset-Positionen	Schutzart: IP66

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE Standard
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse
System	Keine Kamera enthalten
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Wischer	nein
Heizung	ja
Scheibenheizung	ja
Drehbereich	360°
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Stromversorgung	230VAC
Schutzart	IP66

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

UPT1SVSA000E

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	UPT1SVSA000E

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
130404	PTCC1	Mastschelle für Halterung PTBC
130437	UPTHT1	Heizung für Positioniersystem mit Standard Kamera/Objektiv, hohe Leistung
130625	UPTJBUL	Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien
130442	UPTWBA	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
212056	UPTWBTAB	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse
130542	WCWGC	Eckmontageplatte für Halterung PTBC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten