

UPT2SVSA000E

Artikelnummer: 130498



Positioniersystem, 24VAC, IP66, ohne Kamera



Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek.

250 Preset-Positionen

Heizung (24VAC)

Sonnenschutzdach

RS-485 und RS-232 Schnittstelle

Schutzart: IP66

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE Standard
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	nein
Heizung	ja
Scheibenheizung	ja
Drehbereich	360°
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Stromversorgung	24VAC
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	UPT2SVSA000E

UPT2SVSA000E

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
130404	PTCC1	Mastschelle für Halterung PTBC
130437	UPTHT1	Heizung für Positioniersystem mit Standard Kamera/Objektiv, hohe Leistung
130625	UPTJBUL	Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien
130442	UPTWBA	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
212056	UPTWBTAB	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse
130542	WCWGC	Eckmontageplatte für Halterung PTBC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

