

STC-MB83USB

Artikelnummer: 201825



Mini-USB S/W-Gehäusekamera XGA 1024x768, 1/3"

Hauptmerkmale

1/3" CCD-Sensor Sony ICX204AL

XGA-Auflösung 1024x768 Pixel

USB 2.0 Schnittstelle

30 Vollbilder pro Sekunde

1/4 Partial Scanning bis 120 fps

DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar

SDK im Lieferumfang enthalten

Mini USB-Anschluss auf der Geräte-Rückseite

Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle

Software für Live, Recording und Konfiguration

Spannungsversorgung über USB-Port

Ultrakompakte Ausführung

Spezifikationen

Serie	Sentech USB
Bauart (Kamera)	Gehäusekamera
Auflösung Pixel aktiv	1024x768
System	schwarz/weiß
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Abtastart	Partial Scan (1/2, 1/4), Progressive Scan
Bildwiederholrate	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,54 Lux
Objektiv-Mount	CS-Mount

STC-MB83USB

Fortsetzung Spezifikationen

Videoausgänge	USB2.0
Stromversorgung	5VDC
Hersteller-Nummer	STC-MB83USB

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
59802	TP-JVA	Stativbefestigung, für Cube Kameras, Mini USB 2.0, Mini USB 3.0

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

