UPT2SVGA000E

Artikelnummer: 202013

Abb. ähnlich

Positioniersystem, 24VAC, Germanium Glas, ohne Kamera

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit für Wärmebildkameras	Sonnenschutzdach
360° kontinuierliche Drehbewegung	Unterstützt RS485 und RS232
Maximale Schwenkgeschwindigkeit: 100°/Sek.	Schutzart: IP66
250 Preset-Positionen	Scheibe aus Germanium Glas
Heizung (24VAC)	Betriebsspannung 24VAC

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE THERMAL
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse
System	Keine Kamera enthalten
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Wischer	nein
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Stromversorgung	24VAC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

UPT2SVGA000E

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	UPT2SVGA000E

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
130404	PTCC1	Mastschelle für Halterung PTBC
130437	UPTHT1	Heizung für Positioniersystem mit Standard Kamera/Objektiv, hohe Leistung
130625	UPTJBUL	Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien
130442	UPTWBA	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
212056	UPTWBTAB	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse
130542	WCWGC	Eckmontageplatte für Halterung PTBC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten