



FLIR A310 PT 7° (30Hz)

Artikelnummer: 204231



Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, 6° FoV, 36x Tag/Nacht, Analyse, 30Hz, 320x240

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild (320x240)

Wärmebild: 6° Bildwinkel

Tag/Nachtkamera: 36x optischer, 12x Digital Zoom

Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen

Bildrate: 30Hz

Hohe Empfindlichkeit: <50mK

Spot, Bereichs- und Differenztemperaturfunktion

Integrierte Alarmfunktionen

MPEG-4 Video Streaming

FBAS-Videoausgang, PAL und NTSC kompatibel

Objektiv mit motorisiertem Fokus und Autofokus

Schutzart: IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bi-Spektral
Leistungsaufnahme	215 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C

FLIR A310 PT 7° (30Hz)

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	320x240
Kamera	
System	Wärmebild
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	0 m
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	6°,57,8 - 1,7°
Bildwinkel vertikal	[-∞,+∞]
Brennweite	3,4 - 122,4 mm
Objektiv Typ	Zoom
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	MPEG-4
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	61001-1101
Serie	Flir A-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98824	FLIR PT-PLATE	Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie

FLIR A310 PT 7° (30Hz)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

