A310 PT 7° (30Hz)

Artikelnummer: 204231





Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, 6° FoV, 36x Tag/Nacht, Analyse, 30Hz, 320x240

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild (320x240)	Spot, Bereichs- und Differenztemperaturfunktion
Wärmebild: 6° Bildwinkel	Integrierte Alarmfunktionen
Tag/Nachtkamera: 36x optischer, 12x Digital Zoom	MPEG-4 Video Streaming
Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen	FBAS-Videoausgang, PAL und NTSC kompatibel
Bildrate: 30Hz	Objektiv mit motorisiertem Fokus und Autofokus
Hohe Empfindlichkeit: <50mK	Schutzart: IP66

Spezifikationen

Serie	Flir A-Serie
Kameratyp	Bi-Spektral
System	Wärmebild
Videokompression	MPEG-4
Thermische Auflösung	320x240
Bildübertragungsrate	30 fps
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Type	Zoom
Brennweite	3,4 - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	57,8 - 1,7°, 6°

A310 PT 7° (30Hz)

Fortsetzung Spezifikationen

Detektionsreichweite	keine Angabe
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Drehbereich	360°
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	24VAC, 24VDC
Leistungsaufnahme	195W (bei 24VDC mit Heizung) , 215VA (bei 24VAC mit Heizung)
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C
ONVIF	nein
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	61001-1101

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
98824 PT-PLATE	PT-PI ATF	Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk
	Kameras Flir PT-Serie	

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

