### A310 PT 15° (9Hz)

Artikelnummer: 204235





Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 15° FoV, Analyse, 9Hz, 320x240

#### Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild (320x240)	Spot, Bereichs- und Differenztemperaturfunktion	
Wärmebild: 15° Bildwinkel	Integrierte Alarmfunktionen	
Tag/Nachtkamera: 36x optischer, 12x Digital Zoom	MPEG-4 Video Streaming	
Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen	FBAS-Videoausgang, PAL und NTSC kompatibel	
Bildrate: 9Hz	Objektiv mit motorisiertem Fokus und Autofokus	
Hohe Empfindlichkeit: <50mK	Schutzart: IP66	

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bi-Spektral
Leistungsaufnahme	215 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	nein
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 24VDC

# A310 PT 15° (9Hz)

#### Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C
Thermische Auflösung	320x240
Kamera	
System	Wärmebild
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	0 m
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	15°,57,8 - 1,7°
Bildwinkel vertikal	[-∞,+∞]
Brennweite	3,4 - 122,4 mm
Objektiv Typ	Zoom
Video	
Bildübertragungsrate max.	9 fps
Videokompression	MPEG-4
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	60901-1102
Serie	Flir A-Serie

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98824	PI-PLATE	Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie

## A310 PT 15° (9Hz)

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

