



A310 PT 15° (9Hz)

Artikelnummer: 204235



Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 15° FoV, Analyse, 9Hz, 320x240

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild (320x240)

Wärmebild: 15° Bildwinkel

Tag/Nachtkamera: 36x optischer, 12x Digital Zoom

Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen

Bildrate: 9Hz

Hohe Empfindlichkeit: <50mK

Spot, Bereichs- und Differenztemperaturfunktion

Integrierte Alarmfunktionen

MPEG-4 Video Streaming

FBAS-Videoausgang, PAL und NTSC kompatibel

Objektiv mit motorisiertem Fokus und Autofokus

Schutzart: IP66

Spezifikationen

| | |
|-----------------------|------------------|
| Serie | Flir A-Serie |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | MPEG-4 |
| Thermische Auflösung | 320x240 |
| Bildübertragungsrate | 9 fps |
| Bewegungsmelder | nein |
| Objektiv Type | Zoom |
| Brennweite | 3,4 - 122,4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 15°, 57,8 - 1,7° |

A310 PT 15° (9Hz)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Detektionsreichweite | keine Angabe |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Drehbereich | 360° |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC |
| Leistungsaufnahme | 195W (bei 24VDC mit Heizung) , 215VA (bei 24VAC mit Heizung) |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +50°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 60901-1102 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------|---|
| 98824 | PT-PLATE | Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

