FLIR A310 PT 45° (30Hz)

Artikelnummer: 207440



Wärmebild Netzwerk Kamera, 45° FoV, PTZ, Tag/Nacht, 320x240, PAL, Analyse

Hauptmerkmale

- Netzwerkfähige Wärmebild-PTZ-Kamera
- Simultaner Thermografie-Modus zur Temperaturmessung
- Zusätzlicher, simultaner FBAS-Videoausgang
- 9mm Objektiv für Wärmebild
- Zusätzliche Farbkamera für Tageslichtbild
- Farbkamera: 36x optischer Zoom, 12x Digitalzoom
- Präzise Schwenk-/Neigefunktion
- Steuerschnittstellen RS-232, RS-422, RS-485
- Kompressionsverfahren H.264, MPEG-4, MJPEG
- Einfache TCP/IP Integration mittels Webserver
- Robust für Außenumgebung, IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bi-Spektral
Leistungsaufnahme	215 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

FLIR A310 PT 45° (30Hz)

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	320x240
Kamera	
System	Farbe, Wärmebild
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	0 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	45°
Bildwinkel vertikal	33,8°
Brennweite	9 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	61001-1104
Serie	A-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98824	FLIR PT-PLATE	Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

FLIR A310 PT 45° (30Hz)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten