CNGE2FE4SMS

Artikelnummer: 209136





Gigabit Switch, Self Managed, 4xRJ45 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps

Hauptmerkmale

Sperrung der internen Kommunikation durch Dip-Switch	Temperaturbereich: -40+75°C
Bei Rack-Montage Hot-swappablefähig	Kein Netzteil im Lieferumfang
Stromversorgung: 12-48 VDC	Netzteil optional erhältlich

Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Nein
Management	Nein
Rackeinbau	Nein
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	Modul
Gerätetyp	Smart Switch
Montageart	19" Rackeinbau, Desktop, DIN Rail
PoE Budget (gesamt)	180 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, PoE+
Stromversorgung	48VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Zertifizierungen	NEMA TS-1/TS-2, Caltrans Specification, FDA Laser Compliance (für optische Ports)

CNGE2FE4SMS

Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Aktiv, Multi Mode, Pentaplex, Single Mode, Single-/Multi Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
PoE-Standard	IEEE802.3at
Ports	2x 1GBit SFP, 4x 10/100Base-TX
Netzwerk	
VLAN	Nein
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	CNGE2FE4SMS

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
210190	DINBK 14	Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

