

AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE



Artikelnummer: 209920
EAN: 7331021043831



Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß

Hauptmerkmale

Kompaktes Wetterschutzgehäuse

Kompatibel mit Axis P13/Q16/M11 Serie

Einfache Installation mit nur einem Kabel

Stromversorgung über PoE IEEE802.3af

Wandhalterung T94Q01A inklusive

max. Temperaturbereich -40°C bis +55°C

Verdeckte Kabelführung

Schutzklasse IP66

Vandalismusschutz nach IK10

Kurzes (15 cm) Netzwerkkabel im Lieferumfang

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|------------------------|---------------|
| Heizung | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 7331021043831 |
| Hersteller-Nummer | 5900-281 |

AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE

Fortsetzung Spezifikationen

| Serie | Axis Zubehör |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------------------|---|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 233952 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 205714 | AXIS DOOR SWITCH A | Einbruch-Türschalter für AXIS T98A, Anbindung an den I/O-Port |
| 210267 | AXIS GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 225278 | AXIS P13 WEATHERSHIELD KIT A | Wetterschutz Kit, Außen, für ausgewählte Kameras der P13-E Serie, Zubehörteil |
| 92204 | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| 226632 | AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |
| 209921 | AXIS SUNSHIELD A | Sonnenschutzdach, für Axis T93F Gehäuse |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |

AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------------|--|
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 212628 | AXIS T93F TOP COVER | Gehäuse Oberteil und Scheibe, für AXIS T93F Gehäuse, Ersatzteil |
| 214751 | AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT | Halterung für abgehängte Decken-, Mast- und Brüstungs- Montage, mit Kugelgelenk, weiß |
| 214748 | AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| 219765 | AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| 204314 | AXIS T98A16-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für AXIS T91E61 Wandarm Lochmuster, IP66, IK10 |
| 237188 | AXIS TQ1003-E WALL MOUNT | Wandarm, für unbewegliche Kameras und Gehäuse für den Außenbereich, drehbar |
| 230876 | AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX | Wandanschlusskasten, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Wandhalterungen |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------|--|
| 229246 | VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |

AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

