Adpro PRO E-100H

Artikelnummer: 209954



Abb. ähnlich

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Vorhang, 150x3,3m, 1,4°, Heizung, IP65

Hauptmerkmale

- Nominale Reichweiten Länge: 150 m / ~500 ft
- Nominale Reichweiten Breite: 3.3 m / ~11 ft
- Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m
- Öffnungswinkel: 1.4°
- Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm
- Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s
- Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%
- Versorgungsspannung: 10,5 - 30 VDC, 24 VAC
- IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
IMD Typ	Flächenmelder
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Öffnungswinkel	1,3 °
Reichweite (L x B)	150m x 3,3m
Schutzart	IP65
Sensortyp	Dreifachkanal
Stromversorgung	10,5-30VDC, 24VAC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	CH10033101
Serie	Adpro PRO E

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Adpro PRO E-100H

Fortsetzung Spezifikationen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten