

SNO-7084RP

Artikelnummer: 210060



1/2.8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3-8,5mm, 2048x1536, Infrarot, Audio, PoE, IP66

Hauptmerkmale

3 Megapixel Full HD Netzwerk IR Kamera

Tag/Nacht-Funktion mit schaltbarem IR Filter

Motorisiertes Varifokal Objektiv 3-8,5 mm (2,8x)

Auflösung max. 2048x1536 Pixel

Bildwiederholrate max. 60fps

Kompressionsverfahren: H.264, MJPEG

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux@F1.2 (50IRE)

Infrarot-Beleuchtung (20 IR LEDs)

Advanced WDR (120dB) bei 30fps

Power over Ethernet, 12VDC/24VAC

Schutzart IP 66, Vandalismusschutz nach IK10

microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

Spezifikationen

Serie	WiseNetIII
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,2, 50 IRE

SNO-7084RP

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRIII
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3 - 8,5 mm
Blendensteuerung	DC, P-Iris
Bildwinkel horizontal	100,12 - 35,38°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau, Pantone Cool Gray 10C
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +55°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	SNO-7084RP

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

