UCHD1FTAZ00A

Artikelnummer: 211687



HD Netzwerk Positioniersystem, 30x Tag/Nacht Kamera, Wischer, Infrarot 850nm, Alarm, 230V



Hauptmerkmale

Full HD 1080p Netzwerk Positioniereinheit	IR LED Scheinwerfer, 10°, 850nm
Schwenk & Neigegeschwindigkeit: 200°/Sek. max.	Vorinstallierter Wischer
1/2.8" CMOS Tag&Nacht-Kamera H.264/AVC	1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang
Wählbare Framerate von 1 bis 60 fps	Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C
30x Zoom-Objektiv 4,3-129mm	Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	Videotec Ulisse Compact HD
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Auflösung Pixel	1920x1080
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	63,7 - 2,3°
Beleuchtung	Infrarot

UCHD1FTAZ00A

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Stromversorgung	230VAC
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	UCHD1FTAZ00A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
130625	UPTJBUL	Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien
130442	UPTWBA	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
212056	UPTWBTAB	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse
202021	WASPT0V23L11M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX
202022	WASPT0V23L5M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX
202023	WASPT0V5L5M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX
202024	WASPT1V23L30M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

