STC-SB33USB-BLL

Artikelnummer: 212965

Mini-USB S/W-Platinenkamera 640x480, 1/3" uLens Mount abgewinkelter USB-Anschluss

Hauptmerkmale

1/3" CCD-Sensor Sony ICX424AL	SDK im Lieferumfang enthalten
VGA-Auflösung 640x480 Pixel	Mini USB-Anschluss an der Seite der Platine
USB 2.0 Schnittstelle	Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle
60 Vollbilder pro Sekunde	Software für Live, Recording und Konfiguration
1/4 Partial Scanning bis 240 fps	Spannungsversorgung über USB-Port
DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar	Ultrakompakte 1-Platinenausführung

Spezifikationen

Serie	Sentech USB
Bauart (Kamera)	Platinenkamera
Auflösung Pixel aktiv	640x480
System	schwarz/weiß
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Abtastart	Partial Scan (1/2, 1/4), Progressiv
Bildwiederholrate	60 fps
Objektiv-Mount	Micro Lens Lock Mount
Videoausgänge	USB2.0

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

STC-SB33USB-BLL

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	5VDC
Hersteller-Nummer	STC-SB33USB-BLL

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten