

AXIS P1254

Artikelnummer: 214734
EAN: 7331021052802



1/4" Netzwerk Kamera, modular, Farbe, 1280x720,
2,1mm, Mini Bullet, MicroSD, PoE

Hauptmerkmale

1/4" kompakte modulare Netzwerk Kamera

Unauffällige Installation auf kleinstem Raum

AXIS F1004 Sensor im Mini Bullet Gehäuse

HDTV-Auflösung bis zu 1280x720 Pixel (720p)

Axis' Zipstream Technologie

Objektiv: F2,2/2,1mm, 102° horizontales Sichtfeld

Speicherung auf Standard MicroSDXC-Karten

Power-over-Ethernet (PoE)

Einfache und flexible Montage

Flexibel ausrichtbar (AXIS Corridor Format)

Für Innen, Wand- und Deckenmontage

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR

AXIS P1254

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	1 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/4"
Lichtempfindlichkeit	0,4 Lux bei F2,2
System	Farbe
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1280x720
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102°
Brennweite	2,1 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021052802
Hersteller-Nummer	0924-001
Serie	Axis P12

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

