# UPTB1SWA00A

Artikelnummer: 214783

Abb. ähnlich

Positioniersystem, für Netzwerk Kameras, Wischer, 230VAC

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Integrierte Positioniereinheit | Sonnenschutzdach |
| 360° kontinuierliche Drehbewegung | Unterstützt 100-Base-TX und RS485 |
| Maximale Geschwindigkeit 40°/s | Windfestigkeit bis zu 220km/h |
| 250 Preset-Positionen | Betriebstemperatur -40°C bis +65°C |
| Heizung | Schutzart IP66 |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Videotec ULISSE2 Standard |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse |
| System | Keine Kamera enthalten |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45, RS-485 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# UPTB1SWA00A

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Zertifizierungen | FCC, UL |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | UPTB1SWA00A |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten