



2N IP Verso - Main unit with camera - nick

Artikelnummer: 215260
EAN: 8595159503820



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP, IK08, IP54, PoE

Abb. mit optionalem Zubehör

Hauptmerkmale

- SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon
- Eine Direktruffaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
- IP Kamera, Tag/Nacht, 120° Hview, Infrarotbeleuchtung
- Statusanzeige über Piktogramme
- Busconnector und Steckplätze für Erweiterungsmodule

- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
- Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
- Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54
- Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|------------------------------|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Anzeigedisplay | optional |
| Audiokompression | G.711, G.729 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kamera | HD Netzwerkkamera, _headline |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Lautsprecher | 2,0W max. |

2N IP Verso - Main unit with camera - nickel

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Numerische Tastatur | optional |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | 1, beleuchtet, manuell beschriftbar |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP54 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Chipgröße | 1/3" |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1280x960 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 120° |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 8595159503820 |
| Hersteller-Nummer | 9155101C |
| Serie | 2N IP Verso |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--|---|
| 215420 | 2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 230808 | 2N Access Commander - Advanced licence | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins |
| 230809 | 2N Access Commander - Pro licence | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV |
| 230810 | 2N Access Commander - Unlimited licence | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV |
| 230811 | 2N Access Commander - Upgrade Advanced to Pro licence | 2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz |
| 230812 | 2N Access Commander - Upgrade Pro to Unlimited licence | 2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz |
| 226354 | 2N AXIS A9188 Network I/O Relay Module with 8 relays | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| 215429 | 2N EMarine RFID card 125 kHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |

2N IP Verso - Main unit with camera - nickel

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 215430 | 2N EMarine RFID key fob 125 kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau |
| 215413 | 2N Exit button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 215426 | 2N External 125 kHz EMarine RFID card reader | RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force |
| 215427 | 2N External 13.56MHz Mifare RFID card reader | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force |
| 217870 | 2N External Bluetooth reader - USB interface | Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface |
| 217869 | 2N External fingerprint reader - USB interface | Externer Fingerabdruck Leser, mit USB Interface |
| 215407 | 2N External IP Relay - 1 output, 1 input | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 242543 | 2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTP PS supply | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE |
| 215408 | 2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 215409 | 2N External RFID Reader 125kHz Emarine - USB interface | RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface |
| 215410 | 2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz - USB interface | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface |
| 219330 | 2N External Seos Compatible RFID reader 13.56MHz + 125kHz | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |
| 233117 | 2N Gigabit PoE+ Injector, Tenda PoE30G-AT | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel |
| 215425 | 2N Induction Loop - power supply | Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife |
| 215423 | 2N Induction Loop for 2N IP intercoms | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms |
| 233119 | 2N Induction Loop for general purpose | Induktionsschleife, Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, allgemeine Ausführung |
| 219328 | 2N IP Force and Safety - Gooseneck stand double | Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety |
| 216943 | 2N IP Force and Safety - Gooseneck stand, 120cm/47 | Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety |
| 229999 | 2N IP Handset - black | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz |
| 230000 | 2N IP Handset - white | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß |
| 215361 | 2N IP Intercom - Gold license | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 215364 | 2N IP Intercom - Informacast license | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 244622 | 2N IP Intercom - Microsoft Teams license | nur für 2N IP Intercoms und SIP-Audiogeräte erforderlich |
| 215397 | 2N IP Intercoms 12V power supply EU plug | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 235584 | 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |

2N IP Verso - Main unit with camera - nickel

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 215263 | 2N IP Verso - 5 buttons module | 5 Ruftasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215283 | 2N IP Verso - backplate for 1 module | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul |
| 215284 | 2N IP Verso - backplate for 2 modules | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für zwei 2N IP Verso Module |
| 215286 | 2N IP Verso - backplate for 2(w) x 2(h) modules | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x2 2N IP Verso Module |
| 215288 | 2N IP Verso - backplate for 2(w) x 3(h) modules | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x3 2N IP Verso Module |
| 215285 | 2N IP Verso - backplate for 3 modules | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für drei 2N IP Verso Module |
| 215287 | 2N IP Verso - backplate for 3(w) x 2(h) modules | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x2 2N IP Verso Module |
| 219327 | 2N IP Verso - Blind button - black | Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für IP Verso, schwarz |
| 215393 | 2N IP Verso - Blind button - nickel | Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für 2N IP Verso |
| 215391 | 2N IP Verso - Blind panel | Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit |
| 215278 | 2N IP Verso - Box for flush installation, 1 module | Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 215282 | 2N IP Verso - Box for flush installation, 3 modules | Unterputzkasten, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 217859 | 2N IP Verso - Fingerprint reader module | Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215277 | 2N IP Verso - Frame for flush installation, 1 module | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 217740 | 2N IP Verso - Frame for flush installation, 1 module | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz |
| 215279 | 2N IP Verso - Frame for flush installation, 2 modules | Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 217741 | 2N IP Verso - Frame for flush installation, 2 modules | Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 215281 | 2N IP Verso - Frame for flush installation, 3 modules | Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 217742 | 2N IP Verso - Frame for flush installation, 3 modules | Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 215274 | 2N IP Verso - Frame for surface installation, 1 module | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 217737 | 2N IP Verso - Frame for surface installation, 1 module | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 217738 | 2N IP Verso - Frame for surface installation, 2 modules | Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 215275 | 2N IP Verso - Frame for surface installation, 2 modules | Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 215276 | 2N IP Verso - Frame for surface installation, 3 modules | Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |

2N IP Verso - Main unit with camera - nickel

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 217739 | 2N IP Verso - Frame for surface installation, | Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 243750 | 2N IP Verso - Gooseneck mounting hood | Installationsadapter für Gooseneck Stand 9151005 oder 9151007 |
| 215265 | 2N IP Verso - Infopanel module | Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215273 | 2N IP Verso - I/O module | Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215264 | 2N IP Verso - Keypad module - nickel | Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215390 | 2N IP Verso - Tamper switch | Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 215262 | 2N IP Verso - Touch display module | Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 218584 | 2N IP Verso - Touch keypad module | Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215389 | 2N IP Verso - Wiegand module | Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 215289 | 2N IP Verso Backplate 3x3M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x3 2N IP Verso Module |
| 215392 | 2N IP Verso connection cable - length 1m | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m |
| 217860 | 2N IP Verso connection cable - length 3m | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m |
| 217861 | 2N IP Verso connection cable - length 5m | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m |
| 215280 | 2N IP Verso Flush Mount Box 2M | Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 224196 | 2N IP Verso Secure Door set | I/O Modul, Sabotagekontakt, Security Relais, für IP Verso Türsprechstelle |
| 226658 | 2N IP Verso Wedge backplate for 2 modules | Montageadapter, für geneigte Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N Verso |
| 215432 | 2N IP Wiegand Isolator | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| 215417 | 2N Magnetic door contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 215418 | 2N Mifare RFID card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 215419 | 2N Mifare RFID key fob 13.56MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 233107 | 2N My2N Annual Apartment Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich |
| 233106 | 2N My2N Annual Device Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| 230317 | 2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |
| 230316 | 2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord |
| 238012 | 2N Plugin for Ccure | pro System |

2N IP Verso - Main unit with camera - nickel

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 238011 | 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 238398 | 2N RFID card Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard c | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 238399 | 2N RFID fob Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard co | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible |
| 215431 | 2N Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 217867 | 2N SIP Mic organic | Netzwerk Mikrofon Konsole, für Livedurchsagen, Abspielen von Clips, SIP, 2x 1W Lautsprecher |
| 215352 | 2N SIP Speaker Horn | Netzwerk Horn Lautsprecher, aktiv, max 7W, Mono, SIP, grau, IP67, 24VDC, PoE |
| 215351 | 2N SIP Speaker, Wall Mounted - white | Netzwerk Lautsprecher, aktiv, max 14W, Mono, SIP, Wand Montage, weiß, 12VDC, PoE |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

