



# 2N IP Force - 1 button, HD camera, pictog

Artikelnummer: 215305  
 EAN: 8595159506630



Netzwerk Türstation, eine Ruf Taste, HD Kamera, Card ready, Display, 10W Lsp, IK10, IP69K

## Hauptmerkmale

|                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Äußerst robuste und widerstandfähige IP Sprechanlage     | IP HD Kamera, 135° Blickwinkel (H), 1280 x 960 Auflösung  |
| SIP Sprechelronik mit 10W Lautsprecher und 2 Mikrofone   | Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang        |
| Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld | Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch               |
| Drei Piktogramme zur visuellen Statusanzeige             | Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A |
| Nachrüstung 125kHz-/13,56MHz-Kartenlesegerät möglich     | Robustes Aluminiumgehäuse, IK10, Schutzklasse IP69K       |
| Full-Duplex-Audio, 94 dB Schalldruck (1 kHz, 1 m)        | Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C                        |

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Vandalismusgeschützt | Ja                           |
| Anzeigedisplay       | Piktogramme                  |
| Audiokompression     | G.711, G.722, G.729          |
| Beleuchtung          | Infrarot                     |
| Farbe (Gehäuse)      | anthrazit                    |
| Gehäusematerial      | Metall                       |
| Kamera               | HD Netzwerkkamera, _headline |
| Kameratyp            | Türsprechanlage              |
| Lautsprecher         | 10W                          |

# 2N IP Force - 1 button, HD camera, pictograms, 10W

## Fortsetzung Spezifikationen

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Leseverfahren                 | RFID-Lesermodul nachrüstbar          |
| Mikrofon                      | Integriert                           |
| Montageart                    | Aufputz, Unterputz                   |
| Numerische Tastatur           | nein                                 |
| Power over Ethernet           | IEEE 802.3af                         |
| Schaltausgänge                | 1x Relais                            |
| Schutzart                     | IP69K                                |
| Stromversorgung               | 12VDC, PoE                           |
| Temperaturbereich (Betrieb)   | -40°C ~ +55°C                        |
| VoIP Signalisierung           | SIP 2.0                              |
| Zertifizierungen              | IK10                                 |
| Chipgröße                     | 1/3"                                 |
| <b>Display / Darstellung</b>  |                                      |
| Bildauflösung max.            | 1280x960                             |
| <b>Objektiv</b>               |                                      |
| Bildwinkel horizontal         | 135°                                 |
| Brennweite                    | 2,3 mm                               |
| <b>Video</b>                  |                                      |
| Bildübertragungsrate max.     | 30 fps                               |
| Videokompression              | H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| <b>Produktkennzeichnungen</b> |                                      |
| EAN/GTIN                      | 8595159506630                        |
| Hersteller-Nummer             | 9151101CHRPW                         |
| Serie                         | 2N IP Force                          |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                                                    | Produkt Beschreibung                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 239911   | 2N Clip Desk Stand                                      | Tischhalter für 2N Clip weiß                                                           |
| 242543   | 2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTP PS suppo | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE                       |
| 227608   | 2N Indoor answering unit desk stand                     | Tischhalter für 2N Indoor Talk, Indoor Compact, Indoor View, schwarz                   |
| 220767   | 2N Indoor answering unit flush installation box         | Anschlussbox, Unterputz, für 2N Innensprechstellen, für einfache Montage & Ausrichtung |
| 230315   | 2N Indoor answering unit surface installation box       | Aufputzhalter für Wandmontage, für 2N Indoor Compact, Indoor View, Schwarz             |
| 217864   | 2N IP Force - safety screws                             | Sicherheits Schraubensatz, für 2N IP Force                                             |
| 215428   | 2N IP Force and Safety - Additional switch + lamp       | Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety                    |
| 215377   | 2N IP Force and Safety - brick flush mounting tube      | Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage                                           |
| 219328   | 2N IP Force and Safety - Gooseneck stand double, 1      | Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety                        |

## 2N IP Force - 1 button, HD camera, pictograms, 10W

Fortsetzung Zubehör

|        |                                                     |                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 216943 | 2N IP Force and Safety - Gooseneck stand, 120cm/47" | Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety                                |
| 215378 | 2N IP Force and Safety - plasterboard flush mount   | Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände                                     |
| 215361 | 2N IP Intercom - Gold license                       | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode                                             |
| 215364 | 2N IP Intercom - Informacast license                | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode                                  |
| 215397 | 2N IP Intercoms 12V power supply EU plug            | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten                                            |
| 235584 | 2N IP Phone D7A                                     | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE                        |
| 238012 | 2N Plugin for Ccure                                 | pro System                                                                               |
| 238011 | 2N Plugin for OnGuard                               | pro System                                                                               |
| 215431 | 2N Security Relay                                   | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

