



2N IP Force - 1 button & HD camera & 10W

Artikelnummer: 215309
 EAN: 8595159506647



Netzwerk Türstation, eine Ruf Taste, HD Kamera, 10W Lautsprecher, IK10, IP69K

Hauptmerkmale

Äußerst robuste und widerstandfähige IP Sprechanlage	Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 Mikrofonen	Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld	Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
Full-Duplex-Audio, 94 dB Schalldruck (1 kHz, 1 m)	Robustes Aluminiumgehäuse, IK10, Schutzklasse IP69K
IP HD Kamera, 135° Blickwinkel (H), 1280 x 960 Auflösung	Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C
Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Anzeigedisplay	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.729
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	anthrazit
Gehäusematerial	Metall
Kamera	Netzwerkkamera, _headline
Kameratyp	Türsprechanlage
Lautsprecher	10W

2N IP Force - 1 button & HD camera & 10W speaker

Fortsetzung Spezifikationen

Leseverfahren	kein RFID-Leser
Mikrofon	Integriert
Montageart	Aufputz, Unterputz
Numerische Tastatur	nein
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schaltausgänge	1x Relais
Schutzart	IP69K
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Zertifizierungen	IK10
Chipgröße	1/3"
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1280x960
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	135°
Brennweite	2,3 mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159506647
Hersteller-Nummer	9151101CHW
Serie	2N IP Force

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
239911	2N Clip Desk Stand	Tischhalter für 2N Clip weiß
242543	2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTP PS suppo	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE
227608	2N Indoor answering unit desk stand	Tischhalter für 2N Indoor Talk, Indoor Compact, Indoor View, schwarz
220767	2N Indoor answering unit flush installation box	Anschlussbox, Unterputz, für 2N Innensprechstellen, für einfache Montage & Ausrichtung
230315	2N Indoor answering unit surface installation box	Aufputzhalter für Wandmontage, für 2N Indoor Compact, Indoor View, Schwarz
217864	2N IP Force - safety screws	Sicherheits Schraubensatz, für 2N IP Force
215428	2N IP Force and Safety - Additional switch + lamp	Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety
215377	2N IP Force and Safety - brick flush mounting frame	Einbaudoose, für 2N IP Force, bündige Montage
219328	2N IP Force and Safety - Gooseneck stand double, 1	Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety

2N IP Force - 1 button & HD camera & 10W speaker

Fortsetzung Zubehör

216943	2N IP Force and Safety - Gooseneck stand, 120cm/47"	Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety
215378	2N IP Force and Safety - plasterboard flush mount	Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände
215361	2N IP Intercom - Gold license	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Intercom - Informacast license	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215397	2N IP Intercoms 12V power supply EU plug	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
238012	2N Plugin for Ccure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

