



## 2N Access Unit 2.0 13MHz

Artikelnummer: 215354

EAN: 8595159515090



Der Abdeckrahmen gehört nicht zum Lieferumfang

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID 13,5MHz  
Leser NFC ready, PoE, IP54, IK08

### Hauptmerkmale

Zutrittskontrolle auf Basis von IP-Technologie

Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem

Sicherung des Zugangs durch RFID 13,5MHz Leseinheit

Unterstützt ISO14443A und ISO14443B 13,5MHz Karten

Auslesen der Seriennummer der Karte (UID)

NFC kompatibel (zusätzliche Lizenz erforderlich)

Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08

Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C

Ehemalige Herstellernummer: 916010

### Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäusefarbe	schwarz
Leseverfahren	13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, NFC ready
Montageart Leser	Aufputz (optional), Unterputz (optional)
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schnittstelle Leser	Netzwerk
Stromversorgung	12VDC, PoE
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159515090
Hersteller-Nummer	9160342

## 2N Access Unit 2.0 13MHz

Fortsetzung Spezifikationen

Serie	2N Access Unit
-------	----------------

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
230808	2N Access Commander Advanced	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander Pro	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander Unlimited	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander Upgr. Pro.	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander Upgr. Unl.	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
217604	2N Access Unit RJ45 Kabel Adap	Kabeladapter zum Anschluss einer 2N Access Unit mit RJ45 Kabel
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215283	2N IP Verso Backplate 1M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul
215392	2N IP Verso Extension cable 1M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso Extension cable 3M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso Extension cable 5M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
215277	2N IP Verso Flush Frame 1M	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217740	2N IP Verso Flush Frame 1M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz
215278	2N IP Verso Flush Mount Box 1M	Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215274	2N IP Verso Frame 1M	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217737	2N IP Verso Frame 1M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID Card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID Key Fob 13MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
215410	2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface

## 2N Access Unit 2.0 13MHz

Fortsetzung Zubehör

219330	2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern	Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,
--------	--------------------------------	---

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

