Artikelnummer: 215355 EAN: 8595159515083





Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID 125kHz Leser, PoE, IP54, IK08

Der Abdeckrahmen gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration
Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08
Betriebstemperatur: –40 bis +60 °C
Ehemalige Herstellernummer: 916009

Spezifikationen

Serie	2N Access Unit
Gehäusefarbe	schwarz
Schnittstelle Leser	Netzwerk
Leseverfahren	125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox
Transpondertyp	EM4100, EM4200, HID Prox
Montageart Leser	Aufputz (optional), Unterputz (optional)
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Hersteller-Nummer	9160341
EAN/GTIN	8595159515083

2N Access Unit 2.0 125kHz

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
230808	2N Access Commander Advanced	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander Pro	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander Unlimited	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander Upgr. Pro.	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander Upgr. Unl.	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
217604	2N Access Unit RJ45 Kabel Adap	Kabeladapter zum Anschluss einer 2N Access Unit mit RJ45 Kabel
215429	2N EMarine RFID Card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215430	2N EMarine RFID Key Fob 125kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215283	2N IP Verso Backplate 1M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul
215392	2N IP Verso Extension cable 1M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso Extension cable 3M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso Extension cable 5M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
215277	2N IP Verso Flush Frame 1M	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217740	2N IP Verso Flush Frame 1M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz
215278	2N IP Verso Flush Mount Box 1M	Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215274	2N IP Verso Frame 1M	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217737	2N IP Verso Frame 1M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
219330	2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern	Secure RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
235512	Automatic Door opener ED100	Türöffner, automatisch, kontaktloser Betrieb, AC- Motor

2N Access Unit 2.0 125kHz

Fortsetzung Zubehör

235501	Doorstrike S5 F/Safe Signal L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht
235500	Doorstrike S5 F/Safe Signal S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht
235499	Doorstrike S5 Failsafe L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt
235498	Doorstrike S5 Failsafe S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt
235491	Doorstrike S5 L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet
235495	Doorstrike S5 Mech. Blocking L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung
235494	Doorstrike S5 Mech. Blocking S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung
235493	Doorstrike S5 Momentum L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, impulsgeschaltet
235492	Doorstrike S5 Momentum S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, impulsgeschaltet
235490	Doorstrike S5 S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet
235497	Doorstrike S5 Signalling L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht
235496	Doorstrike S5 Signalling S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht
235502	Lock SAM 7255	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Holztüren
235503	Lock SAM 7255 Momentum	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Holztüren
235504	Lock SAM 9235	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Metalltüren
235505	Lock SAM 9235 Momentum	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Metalltüren
235510	Maglock MEX100	Haltemagnet, für Paniktüren, 12VDC/250mA, 1800N Haltekraft
235511	Magnetic Handle P300RP	Magnetleiste, 12V, 550mA, 3000N Haltekraft, für Montage auf den Türrahmen

2N Access Unit 2.0 125kHz

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

