2N IP Base

Artikelnummer: 215915
EAN: 8595159509884

Netzwerk Türstation, 2 Ruf Tasten, mit Kamera

Hauptmerkmale

- Kompakte IP Sprechanlage, sehr einfache Installation
- SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon
- Zwei Direktruftasten, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
- IP Kamera, 120° Blickwinkel, 1280 x 960 Auflösung
- Nachrüstung 125kHz-/13,56MHz-Kartenlesegerät möglich
- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
- Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
- Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Robustes Aluminiumgehäuse, IK07, Schutzklasse IP65K
- Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Spezifikationen

EAN/GTIN	8595159509884
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Anzeigedisplay	nein
Audiokompression	G.711, G.722
Beleuchtung	nein
Bildauflösung max.	1280x960
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	135°
Brennweite	2,3 mm
Chipgröße	1/3"

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Base

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Interner-Speicher	nein
Kamera	HD Netzwerkkamera
Kameratyp	Türsprechanlage
Lautsprecher	2,0W max.
Leseverfahren	RFID-Lesermodul nachrüstbar
Mikrofon	Integriert
Montageart	Aufputz
Numerische Tastatur	nein
ONVIF	nein
Hersteller-Nummer	9156111CB
Ruftasten	2
Schaltausgänge	1x Relais
Schutzart	IP65
Serie	2N IP Base
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Zertifizierungen	IK07

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
215429	2N EMarine RFID Card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215430	2N EMarine RFID Key Fob 125kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
221822	2N Indoor Compact Black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact White	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk Black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Base

Fortsetzung Zubehör

220766	2N Indoor Talk White	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220810	2N Indoor Touch 2.0 Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
228324	2N Indoor View Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215425	2N Induction Loop Power Supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
216018	2N IP Base Backplate	Montageplatte, für Montage auf unebenen Flächen, für 2N IP Base
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
229999	2N IP Handset Black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset White	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215423	2N IP Induction Loop	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID Card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID Key Fob 13MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
238012	2N Plugin for CCure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
239912	2N Plugin for Symmetry (per system)	Für My2N Cloud Service
215409	2N RFID Rdr 125kHz Extern USB	RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface
215410	2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
242543	External IP Relay - 2 outputs, 2 input, HTTPS supp	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE
233107	My2N Apartment Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich
233106	My2N Device Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Base

Fortsetzung Zubehör

230316	NVT Phybridge PL-08 Switch	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter
230317	NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236191	CON-INTERCOM-IPKON	Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten