

# AXIS Q1942-E PT MOUNT 60MM 8.3 FPS



Artikelnummer: 216061  
EAN: 7331021058804



Wärmebild Netzwerk Kamera, 60mm, 10° FoV,  
640x480, 8,3fps, IP66, PoE, SNK-Montage

## Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera zur Montage auf SNK-Systemen	Electronic Image Stabilization
Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium	AXIS Camera Application Platform (ACAP) kompatibel
Auflösung Thermal 640x480 Pixel, skalierbar auf 800x600	Intelligente Videoanwendungen integriert
Bildwiederholrate: 8,3 Bilder/Sek.	RS422/RS485 Schnittstelle zur SNK-Steuerung
Brennweite 60 mm: 10° FoV	Für den Außeneinsatz, Schutzart: IP66
H.264 mit Axis' Zipstream Technology	Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3)

## Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Stromversorgung	20-24VAC, 8-28VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Thermische Auflösung	640x480
Kamera	

# AXIS Q1942-E PT MOUNT 60MM 8.3 FPS

Fortsetzung Spezifikationen

System	Wärmebild
<b>Funktionen</b>	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	5.623 m
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-422, RS-485
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	10°
Bildwinkel vertikal	$[-\infty, +\infty]$
Brennweite	60 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	8,3 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	7331021058804
Hersteller-Nummer	0986-001
Serie	Axis Q19

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

