NIN-73013-A3A

Artikelnummer: 216215 EAN: 8717332994700





Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1280x720, 3-9mm, 1/2,8" HDR, IVA, 12V/PoE, IP66

Abbildung ähnlich

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz	Wide Dynamic Range (WDR 120dB)und iDNR
HD-Auflösung bis 1280x720 Pixel	Interner microSD-Kartensteckplatz
Extrem hohe Lichtempfindlichkeit 0,0075 lx	Betriebstemperaturbereich -30 C bis +55 C
Automatisches Varifokal-Objektiv 3-9mm	Schutzart IP66, vandalismusgeschützt nach IK10
Integrierte Intelligent Video Analytics (IVA)	Stromversorgung: 12VDC, 24VAC PoE IEEE 802.3af
True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz,weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ja

NIN-73013-A3A

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	1 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0075 Lux bei F1,4,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1280x720
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	nein
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	117 - 37°
Brennweite	3 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8717332994700
Hersteller-Nummer	F.01U.314.808
Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 7000 VR

Optionales Zubehör

	Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
	215589 NPD-5001-POE	NDD 5001 DOE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras,
		IP Domes	

NIN-73013-A3A

Fortsetzung Zubehör

215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
72801	S1460	Servicekabel für Kameras mit Klinkenstecker 2,5mm auf BNC, 1m
207726	VGA-IC-SP	Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomes, Deckeneinbau

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

