NIN-73013-A10A

Artikelnummer: 216217
EAN: 8717332994748

Abbildung ähnlich

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1280x720, 10-23mm, 1/2,8" HDR, IVA, 12V/PoE, IP66

Hauptmerkmale

- Netzwerk Dome für den Außeneinsatz
- HD-Auflösung bis 1280x720 Pixel
- Extrem hohe Lichtempfindlichkeit 0,0075 lx
- Automatisches Varifokal-Objektiv 10-23mm
- Integrierte Intelligent Video Analytics (IVA)
- True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
- Wide Dynamic Range (WDR 120dB)und iDNR
- Interner microSD-Kartensteckplatz
- Betriebstemperaturbereich -30 C bis +55 C
- Schutzart IP66, vandalismusgeschützt nach IK10
- Stromversorgung: 12VDC, 24VAC PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

EAN/GTIN	8717332994748
Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 7000 VR
Auflösungsstandard	HD 720p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1280x720
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NIN-73013-A10A

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,0075 Lux bei F1,4, 30 IRE
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR
Bewegungsmelder	Video Analytics (AI)
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	10 - 23 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	32 - 14,4°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	F.01U.314.812

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
72801	S1460	Servicekabel für Kameras mit Klinkenstecker 2,5mm auf BNC, 1m
207726	VGA-IC-SP	Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomes, Deckeneinbau

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NIN-73013-A10A

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten