

Raytec VAR2-w4-3

Artikelnummer: 216420



LED Weißlicht Scheinwerfer, 10x10, 35x10, 60x25,
190m

Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer

"Adaptive Illumination (TM)": 10-120

Strahlausbreitung Standard: 10x10

35x10, 60x25 Wechsellinsen im Lieferumfang

Leuchtweite bis 190m

Kaltweiß6500K

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

U-Haltebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Fernbedienung optional erhältlich

Spezifikationen

Allgemeines	
Strahlausbreitung	10x10°, 35x10°, 60x25°
Vandalismusgeschützt	Ja
Leistungsaufnahme	72 W
Leuchtweite	190 m
Netzgerät	optional
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VAC, 24VDC
Funktionen	
Dämmerungsschalter	Ja

Raytec VAR2-w4-3

Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	VAR2-w4-3
Serie	Raytec VARIO2

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	Raytec DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
97598	Raytec PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
73980	Raytec PBC1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
98093	Raytec SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
202765	Raytec VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
202762	Raytec VAR-W4-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W4
202761	Raytec VAR-W4-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W4
212485	Raytec VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	Raytec VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

