VAR2-w8-2

Artikelnummer: 216421





LED Weißlicht Scheinwerfer, 10x10, 35x10, 60x25, 254m

Hauptmerkmale

LED Weiicht Scheinwerfer	Platinum Elite SMT LED Technologie
"Adaptive Illumination (TM)": 10-120	Hot Spot Reduction fr beste BildqualitnVandalismusgeschtzt, S
Strahlausbreitung Standard: 10x10	U-Haltebgel im Lieferumfang
35x10, 60x25 Wechsellinsen im Lieferumfang	Weitere Wechsellinsen optional erhltlich
Leuchtweite bis 254m	Fernbedienung optional erhltlich
Kaltwei6500K	

Spezifikationen

Allgemeines	
Strahlausbreitung	10x10°, 35x10°, 60x25°
Vandalismusgeschützt	Ja
Leistungsaufnahme	84 W
Leuchtweite	254 m
Netzgerät	optional
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VAC, 24VDC
Funktionen	
Dämmerungsschalter	Ja

VAR2-w8-2

Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	VAR2-w8-2
Serie	Raytec VARIO2

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
73980	PBC1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
202765	VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
202764	VAR-W8-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W8
202763	VAR-W8-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W8
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

