

Raytec VAR2-w8-3

Artikelnummer: 216422



LED Weißlicht Scheinwerfer, 10x10, 35x10, 60x25, 311m

Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer	Platinum Elite SMT LED Technologie
"Adaptive Illumination (TM)": 10-120	Hot Spot Reduction für beste Bildqualität
Strahlausbreitung Standard: 10x10	Vandalismuschützt, Schutzklasse IP66
35x10, 60x25 Wechsellinsen im Lieferumfang	U-Halgebügel im Lieferumfang
Leuchtweite bis 311m	Weitere Wechsellinsen optional erhältlich
Kaltweiß6500K	Fernbedienung optional erhältlich

Spezifikationen

Allgemeines	
Strahlausbreitung	10x10°, 35x10°, 60x25°
Vandalismuschützt	Ja
Leistungsaufnahme	126 W
Leuchtweite	311 m
Netzgerät	optional
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VAC, 24VDC
Funktionen	
Dämmerungsschalter	Ja

Raytec VAR2-w8-3

Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	VAR2-w8-3
Serie	Raytec VARIO2

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
97598	Raytec PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
73980	Raytec PBC1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
202765	Raytec VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
202764	Raytec VAR-W8-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W8
202763	Raytec VAR-W8-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W8
212485	Raytec VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	Raytec VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

