

VAR2-i8-3-C

Artikelnummer: 216423



LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10x10, 35x10, 60x25

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10

35x10, 60x25 Wechsellinsen im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Spektrale Emission 940nm

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität LED Status-Indikator

Vandalismugeschützt, Schutzklasse IP66

Stromversorgung 12/24V AC/DC

U-Haltebgel im Lieferumfang

Fernbedienung optional erhältlich

Spezifikationen

Allgemeines	
Strahlausbreitung	10x10°, 35x10°, 60x25°
Vandalismugeschützt	Ja
Leistungsaufnahme	138 W
Netzgerät	optional
Schutzart	IP66
Spektrale Emission	940 nm
Stromversorgung	12VAC, 24VDC
Funktionen	
Dämmerungsschalter	Ja

VAR2-i8-3-C

Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	VAR2-i8-3-C
Serie	Raytec VARIO2

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
73980	PBC1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
207325	VAR-DST	Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz
202758	VAR-I8-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i8
202757	VAR-I8-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i8
202765	VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

