

Sentech STC-CMB401PCL

Artikelnummer: 216825



Mini S/W Kamera, 1" CMOS, 2048x2048, 180fps max.  
CameraLink bis 10-tap

Hauptmerkmale

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| S/W-Gehäusekamera mit C-Mount     | Verschiedene Triggermöglichkeiten      |
| 1" CMOS Sensor CMV4000 (CMOSIS)   | Partial Scanning Modes                 |
| 2048x2048 Pixel                   | CameraLink Schnittstelle 8, 10, 12 bit |
| Effektive Auflösung 4 Megapixel   | Sehr kleine Bauform                    |
| Bis zu 180 Vollbilder pro Sekunde | Eingangsspannung 12 VDC                |

Spezifikationen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Allgemeines                        |               |
| Stromversorgung                    | 12VDC         |
| Kamera                             |               |
| Aufnahmesensor                     | CMOS          |
| Chipgröße                          | 1"            |
| Display / Darstellung              |               |
| Bildauflösung max.                 | 2048x2048     |
| Betriebssystem                     | 180fps        |
| Funktionen                         |               |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja            |
| Produktkennzeichnungen             |               |
| Hersteller-Nummer                  | STC-CMB401PCL |

# Sentech STC-CMB401PCL

Fortsetzung Spezifikationen

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Serie | Sentech CameraLink |
|-------|--------------------|

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

