

# Hanwha Vision XNV-6080R

Artikelnummer: 216889

EAN: 8801089143280



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 2,8-12mm, Infrarot, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 2,8-12mm Varifokal Objektiv mit P-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 50m Reichweite

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC

Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IK10

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

# Hanwha Vision XNV-6080R

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	1
Videoausgänge	Composite (FBAS)
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	24
Zoomfaktor (optisch)	4.3
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	8801089143280
Hersteller-Nummer	XNV-6080R
Serie	Wisenet X

## Optionales Zubehör

# Hanwha Vision XNV-6080R

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# Hanwha Vision XNV-6080R

## Fortsetzung Zubehör

216667	Hanwha Vision SBP-160TM	Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes. Aluminium, mit Neigung, Elfenbein
209984	Hanwha Vision SBP-300HM6	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein
211367	Hanwha Vision SBV-158G	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen
226650	Hanwha Vision SBV-158GW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen, Weiß
217888	Hanwha Vision SBV-160WC	Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras
234134	Hanwha Vision SHD-1600FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff
212032	Hanwha Vision SHD-3000F1	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff
209620	Hanwha Vision SPB-VAN3	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

