XND-8030R

Artikelnummer: 216892
EAN: 8801089095169

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, H.265, 4,6mm, Infrarot, IK08, PoE

Hauptmerkmale

- 5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)
- Objektiv mit 4,6mm Festbrennweite
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV
- Lichtempfindlichkeit 0,2Lux (F1,6, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
- Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
- Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
- Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC
- Für Innenanwendung, Metallgehäuse, IK08

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XND-8030R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4,6 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	77,9°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	XND-8030R
EAN/GTIN	8801089095169

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
211045	SBP-300HM7	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
234675	SHD-1128FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff
219704	SPB-IND11	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XND-8030R

Art. Nr.	Name	Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XND-8030R

Fortsetzung Dienstleistungen

224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten