XND-8080RV

Artikelnummer: 216895
EAN: 8801089091666

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, H.265, 3,9-9,4mm, Infrarot, IK08, PoE

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)	Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Motorisiertes 3,9-9,4mm Varifokal Objektiv mit P-Iris	Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV	Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
Lichtempfindlichkeit 0,9Lux (F1,3, Farbe)	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Für Innenanwendung, Aluminiumgehäuse, IK08

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089091666
Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

XND-8080RV

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,9 Lux bei F1,3
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,9 - 9,4 mm
Blendensteuerung	DC, P-Iris
Zoomfaktor	2,4x
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	92,1 - 38,7°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XND-8080RV

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216125	SBP-300HM8	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
227004	SHD-1408FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff
215240	SHD-3000F4	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff
219708	SPB-IND81V	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, Zubehörteil

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

XND-8080RV

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten