

Hanwha Vision XNV-8020R

Artikelnummer: 216900

EAN: 8801089094957



1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, H.265, 3,7mm, Infrarot, IP67, IK10

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)

Objektiv mit 3,7mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,2Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC

Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|----------------------------------|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |

Hanwha Vision XNV-8020R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 1 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 97,5° |
| Blendensteuerung | Nein |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 24 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 8801089094957 |
| Hersteller-Nummer | XNV-8020R |
| Serie | Wisenet X |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

Hanwha Vision XNV-8020R

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| 216126 | Hanwha Vision SBP-122HM | Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, elfenbein |
| 220836 | Hanwha Vision SBP-137WM | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein |
| 225711 | Hanwha Vision SBP-137WM1 | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein |
| 219701 | Hanwha Vision SPB-VAN11 | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------------|---|
| 229235 | VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

