XNV-8040R

Artikelnummer: 216902
EAN: 8801089095626

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, H.265, 7mm, Infrarot, IP67, IK10, PoE

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)	Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Objektiv mit 7mm Festbrennweite	Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV	Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
Lichtempfindlichkeit 0,2Lux (F1,6, Farbe)	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNV-8040R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	7 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	50,7°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP67
Hersteller-Nummer	XNV-8040R
EAN/GTIN	8801089095626

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
216126	SBP-122HM	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, elfenbein
220836	SBP-137WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
225711	SBP-137WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
219701	SPB-VAN11	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNV-8040R

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten