



# FLIR PT-644-HD-PS 8.3Hz

Artikelnummer: 217005



Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 13mm, 8,3Hz, 640x480

## Hauptmerkmale

Wärmebild- und Tageslicht-Netzwerkkameras

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Ungekühlter VOx Microbolometer 640x480

Full HD 1080p Tageslicht Farbkamera

Kontinuierlicher 360° Drehwinkel

Drehgeschwindigkeit 0,1° bis 60°/s

Neigewinkel +90° bis -90°

Neigegegeschwindigkeit 0,1° bis 30°/s

IP- und analog Video jeweils gleichzeitig

Integration mit vielen VMS-Systemen

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Farbe (Gehäuse)             | weiß               |
| Gehäuseart                  | Außen              |
| Gehäusematerial             | Metall             |
| Kameratyp                   | Multisensor Kamera |
| Leistungsaufnahme           | 195 W              |
| Montageart                  | Mastmontage        |
| ONVIF                       | ONVIF Profile S    |
| Schutzart                   | IP66               |
| Stromversorgung             | 21-30VAC, 21-30VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C      |
| Thermische Auflösung        | 640x480            |

# FLIR PT-644-HD-PS 8.3Hz

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                  |
|---|------------------|
| Zertifizierungen                            | FCC              |
| <b>Kamera</b>                               |                  |
| System                                      | Farbe, Wärmebild |
| <b>Funktionen</b>                           |                  |
| Audiounterstützung                          | Nein             |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja               |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                  |
| Alarめingänge                                | 0                |
| Steuer-Schnittstellen                       | RS-232, RS-422   |
| Videoausgänge                               | Composite (FBAS) |
| <b>Objektiv</b>                             |                  |
| Bildwinkel horizontal                       | 44°              |
| Bildwinkel vertikal                         | 36°              |
| Brennweite                                  | 13 mm            |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite   |
| <b>Video</b>                                |                  |
| Bildübertragungsrate max.                   | 8,3 fps          |
| Videokompression                            | H.264, M-JPEG    |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                  |
| Hersteller-Nummer                           | 427-0075-08-00S  |
| Serie                                       | Flir PT-HD-Serie |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name            | Produkt Beschreibung  |
|----------|-----------------|---|
| 204229   | FLIR F-PWR-00   | Netzgerät 230VAC/24VAC für FLIR F-, D- und PT-Serie                     |
| 98826    | FLIR PT-CASE-00 | Transportkoffer für PT-Serie Kameras, Kunststoff                        |
| 220385   | FLIR PT-CRNR-00 | Eckbefestigung, für FLIR PT-Serie                                       |
| 220384   | FLIR PT-PDST-01 | Sockelbefestigung, für FLIR PT-Serie                                    |
| 98824    | FLIR PT-PLATE   | Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie |
| 220382   | FLIR PT-POLE-01 | Mastbefestigung, klein, für FLIR PT-Serie                               |
| 220383   | FLIR PT-POLE-02 | Mastbefestigung, groß, für FLIR PT-Serie                                |
| 220381   | FLIR PT-WALL-01 | Wandmontagearm, für FLIR PT-Serie                                       |

# FLIR PT-644-HD-PS 8.3Hz

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

