AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN



Artikelnummer: 217125 EAN: 7331021053465



PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V

Hauptmerkmale

Kompakter Plug-and-Play Medienkonverter mit PoE	Kompatibel mit allen Axis Netzwerkprodukten
SFP Slot für Glasfaseranbindung	Temperaturbereich -10 °C bis 45 °C (bei 60W Auslastung)
Integriertes 240VAC Netzteil mit 60W High PoE Midspan	Netzstecker für Schweiz als Zubehör optional erhältlich

Spezifikationen

Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Serie	Axis T81
Ports	1
Leistung/Port	60W
Gigabit	ja
Local Control	nein
Ausgangsspannung	56V
Cisco Legacy	nein
Avtive PoE-Erkennung	ja
Fernbedienung	nein
19" Rackmount	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +45°C
Hersteller-Nummer	5901-002

AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN

Fortsetzung Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021053465	

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROT	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
214507	AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX	SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss
214508	AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX	SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PRO	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
236239	jetpower-NK-Schweiz	Netzleitung Schweiz, Typ 12 - C5, 3 x 0,75 mm² 1,8m, schwarz
211192	MAINS CABLE ANGL C13-OPN 0.5M	Netzanschlusskabel, gewinkelt, C13 Buchse, offene Enden zur Installation an Anschlussblock
226632	RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

