

VB-S30VE

Artikelnummer: 217146



1/4,85" Netzwerk Dome, Mini PTZ, 3,5x, Tag/Nacht, 1920x1080, Außen, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Kompakter Full HD PTZ Dome für den Außeneinsatz
2,2mm bis 7,88 mm Auto Fokus Zoom Objektiv
4x Digitalzoom
Electronic Day&Night
Lichtempfindlichkeit 1,0Lux bei F1,4/50IRE

Auto Smart Shade Control (Auto-SSC)
Intelligente Funktionen: Bewegung, Zurücklassen, Entfernt
Erkennung von Lautstärkeveränderungen
microSD-Kartenslot zur lokalen Speicherung
IK10 Vandalismusschutz, IP66 Witterungsschutz

Spezifikationen

Serie	Canon VB-S30
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	electronic Day&Night
Chipgröße	1/4,85"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	1 Lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	nein

VB-S30VE

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Auto-SSC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Bewegungsmelder	ja
Brennweite	2,25 - 7,88 mm
Blendensteuerung	Auto-Iris
Zoomfaktor	3,5x
Digital Zoom	4-fach
Bildwinkel horizontal	77,7 - 20,6°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Farbe (Kuppel)	klar
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, nein
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	1387C001

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	CUS-SL-P	Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe

VB-S30VE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

