Hanwha Vision HCB-6001

Artikelnummer: 217268 EAN: 8801089094209





1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, 12/24V, RS-485

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

1/2,8" Multisignal HD über Koax Kamera	Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m
Signalformate (wählbar): AHD, TVI, CVI, FBAS	Wide Dynamic Range (WDR) mit 120 dB Dynamik
True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	SSNR IV Rauschunterdrückung
DC-Iris, Simple Focus, Objektiv nicht im Umfang	Steuerung über Koaxialkabel oder RS-485
Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps	Einfache Installation (Plug & Play)
Lichtempfindlichkeit 0,09 Lux bei F1,2 (Farbe)	Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC

Spezifikationen

Allgemeines	
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"

Hanwha Vision HCB-6001

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,09 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Anzahl Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485, TCP (TVI Coax Protocol)
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089094209
Hersteller-Nummer	HCB-6001
Serie	Wisenet HD+

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
120246	Hanwha Vision SHB-4200	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm
120247	Hanwha Vision SHB-4200H	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC
120248	Hanwha Vision SHB-4300H	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66
120249	Hanwha Vision SHB-4300H1	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66
209995	Hanwha Vision SLA-M2890DN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
218674	Hanwha Vision SLA-M8550D	F1,6/8,5-50mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229246	VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Hanwha Vision HCB-6001

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

