Artikelnummer: 217278



≰ eneo°

1/2,8" HD Dome, Fix, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, 12/24V, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,7-13,5mm

ROI (Region of Interest) WDR Modus
Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privatzonen
IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhängering
Wand- oder Deckeneinbaumontage
Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	119x140mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 50m
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen

Fortsetzung Spezifikationen

_headline, Betriebsanleitung,Bohrschablone,Befestig
Coaxitron (HD Protokoll)
UTC (HD-Signal Format)
Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.15cm
0
0
NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
65 °(25 ~ 90°)
chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
173 °
Ja
47 - 128 m
4 - 12 m
8 - 25 m
18 - 52 m
Schaltbarer IR-Filter (ICR)
True Day&Night
0,08 Lux bei F1,4,40 IRE
automatisch,Preset,manuell
automatisch,Tag,Nacht
50 dB
Dome
Ja
1/2,8"
CMOS
4
IK10
WDR 113dB
-30°C ~ +50°C
12VDC, 24VAC
IP67
Deckenmontage, Wandmontage
Aluminium 9,5 W

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv	
Bildwinkel horizontal	100 - 38°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendenbereich (F)	F1,4
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX- SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	217278
Serie	eneo KX-Serie,eneo Callisto

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
209832	AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
216923	DOME-S1	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie
209880	DOME-WB1+DOME/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
215644	DOME-WB3	Wandarm für eneo Dome Kameras MED-62xxxxxM0A und IED-62xxxxxM0A
209831	DOME/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
207192	DOME/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

