eneo MSM-42F0028M0A

Artikelnummer: 217647



1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 2,8mm WDR, Gehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse	Festbrennweite 2.8mm
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Electronic Day/Night Funktion
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	37x37,8x27mm
Gewicht	0,11 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1,8 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo MSM-42F0028M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Modul
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	Nein
Weißabgleich	automatisch,Preset,manuell
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux bei F1,4,40 IRE
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Nein
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	18 m
Erkennen (125px/m)	8,8 m
Identifizieren (250px/m)	4,2 m
Wahrnehmen (25px/m)	45,9 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Montage Zubehör
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112°
Bildwinkel vertikal	59°
Blendensteuerung	Nein
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo MSM-42F0028M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Auflösung (erweitert)	1920x1080,1280x720,720x576
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	217647
Serie	eneo COAXIZE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten