AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN

Artikelnummer: 217688
EAN: 7331021061149



Anschlussbox und Zubehör nicht im Lieferumfang

High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage

Hauptmerkmale

- 60W Power over Ethernet Midspan
- Für industrielle Anwendung
- Geeignet für alle Axis Produkte
- Duale Stromversorgung: 20 - 60VDC
- Hoher Temperaturbereich: -40 °C bis 75 °C
- DIN-Rail-Montage möglich
- Plug-and-play

Spezifikationen

Allgemeines	
PoE Erkennung	Ja
Ausgangsspannung	55V
Eingangsspannung	20 ~ 60VDC
Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Leistung pro Port	60W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Funktionen	
Local Control	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ports	1
Netzwerk	

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN

Fortsetzung Spezifikationen

Gigabit Support	Ja
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021061149
Hersteller-Nummer	01154-001
Serie	Axis T81

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
217689	AXIS POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100 W	Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie
226632	AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück
217127	AXIS T8008 PS24	Netzteil, für AXIS Q6055-C, primär 90-264VAC, sekundär 24VDC, 10,4A, -40 ~+85°C
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten