# FB-349 O 25Hz

Artikelnummer: 217765

Wärmebild Netzwerk Kamera, 6,8mm, 49° FoV, 25Hz, 320x240, ungekühlt

## Hauptmerkmale

- Scharfes und kontrastreiches Wärmebild
- 6,8mm Objektiv, 49° Bildwinkel
- Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen
- Steuerung und Bedienung über TCP/IP
- Dual-Streaming in H.264, MJPEG
- Simultaner analoger Videoausgang, PAL
- Integrierte Heizung
- Sonnenblende
- Power over Ethernet
- Schutzart IP66

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Flir FB-Serie |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Thermische Auflösung | 320x240 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 6,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 53° |
| Bildwinkel vertikal | 40° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# FB-349 O 25Hz

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 17W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | FCC, UL |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 427-1064-21-00 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 219235 | CB-PLBX-62 | Anschlussbox für Mastbefestigung, FLIR FB-Serie |
| 219234 | CB-WLBX-62 | Anschlussbox für Wandbefestigung, FLIR FB-Serie |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten