



Raytec VAR2-IPPOE-HY4-1

Artikelnummer: 217843



LED Hybrid-Scheinwerfer, 70m Weißlicht, 130m Infrarot, 850nm, PoE+ oder 24VDC

Hauptmerkmale

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Allgemeines	
Strahlausbreitung	10x10°, 35x10°, 60x25°
Vandalismusgeschützt	Ja
Leistungsaufnahme	15 W
Leuchtweite	130 m
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Spektrale Emission	850 nm
Stromversorgung	24VDC, PoE
Funktionen	
Dämmerungsschalter	Ja
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	VAR2-IPPOE-HY4-1

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Raytec VAR2-IPPOE-HY4-1

Fortsetzung Zubehör

98094	Raytec DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98093	Raytec SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
207325	Raytec VAR-DST	Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz
202758	Raytec VAR-I8-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i8
202757	Raytec VAR-I8-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i8
212487	Raytec VUB-PLATE-3x8	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I8/W8
212485	Raytec VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	Raytec VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

