ISD-55P0010P0A

Artikelnummer: 217871





1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.264, 1,05mm, 360°, Innen

Hauptmerkmale

1/1,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Kompression H.264/MJPEG, Web Casting
1,05mm Festbrennweite FishEye Kamera	Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
360° Panorama Ansicht	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Integration in eneo Center Software	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
True Day&Night	OpenVPN Unterstützung
Auflösung max. 2592x1944@15fps	Kompaktes Gehäusedesign für Innenanwendung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	63,8x119mm
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Kameratyp	Fisheye Kamera

ISD-55P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Kameraform	Dome
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F2,8
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
DORI	
Beobachten (62px/m)	14 m
Erkennen (125px/m)	6 m
Identifizieren (250px/m)	4 m
Wahrnehmen (25px/m)	36 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang
Audio	2 Wege Audio
Browser	Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Hinweise	
Bemerkung	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve

ISD-55P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC- Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	360°
Brennweite	1,05 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Auflösung (erweitert)	2592x1944 (4:3),2048x1536 (4:3),1944x1944,1440x1440,1280x1024 (5:4),1280x960 (4:3),1024x1024,1024x768 (4:3),720x720,704x576 (4:3),640x480 (4:3)
Datenstromarten	2x H.264,1x MJPEG simultan
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	217871
Serie	eneo SN-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

