

# AXIS P1265

Artikelnummer: 217928  
EAN: 7331021052833



1/3" Netzwerk Kamera, modular, Farbe, 1920x1080, WDR, 3,7mm (Nadelöhr), Innen, PoE

## Hauptmerkmale

Äußerst kompakte, diskrete Netzwerk Kamera

Unauffällige Installation auf kleinstem Raum

AXIS FA1125 Sensor Einheit

Nadelöhr Objektiv: F2,5/3,7mm, 91° FoV,

AXIS P12 Mk II Main Unit

HDTV-Auflösung 1920x1080, 1080p@25fps

WDR - Forensic Capture

Axis' Zipstream Technologie

Edge Storage auf MicroSDXC-Karten

Einfache und flexible Montage

Für Innen, -20°-+50° Temperaturbereich

Power-over-Ethernet (PoE)

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |   |
|-----------------------------|---|
| Heizung                     | Ja  |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß  |
| Gehäuseart                  | Innen   |
| Gehäusematerial             | Kunststoff, Metall                                |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                                      |
| Schutzart                   | keine Angabe                                      |
| Stromversorgung             | PoE   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C                                     |

# AXIS P1265

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                      |
|---|----------------------|
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR Forensic Capture |
| <b>Kamera</b>                               |                      |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                   |
| Low Speed Shutter                           | Ja                   |
| Auflösungsstandard                          | 2 MP                 |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                 |
| Chipgröße                                   | 1/3"                 |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,27 Lux bei F2,5    |
| System                                      | Farbe                |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                      |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080            |
| <b>Funktionen</b>                           |                      |
| Bewegungsmelder                             | Ja                   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                   |
| Interner-Speicher                           | microSD-Kartenslot   |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                      |
| Alarめingänge                                | 0                    |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet             |
| <b>Objektiv</b>                             |                      |
| Bildwinkel horizontal                       | 91°                  |
| Brennweite                                  | 3,7 mm               |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite       |
| Zoomfaktor (digital)                        | 0                    |
| <b>Video</b>                                |                      |
| Bildübertragungsrate max.                   | 25 fps               |
| Videokompression                            | H.264, M-JPEG        |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                      |
| EAN/GTIN                                    | 7331021052833        |
| Hersteller-Nummer                           | 0927-001             |
| Serie                                       | Axis P12             |

# AXIS P1265

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

