

# AXIS P1265

Artikelnummer: 217928  
EAN: 7331021052833



1/3" Netzwerk Kamera, modular, Farbe, 1920x1080, WDR, 3,7mm (Nadelöhr), Innen, PoE

## Hauptmerkmale

Äußerst kompakte, diskrete Netzwerk Kamera

Unauffällige Installation auf kleinstem Raum

AXIS FA1125 Sensor Einheit

Nadelöhr Objektiv: F2,5/3,7mm, 91° FoV,

AXIS P12 Mk II Main Unit

HDTV-Auflösung 1920x1080, 1080p@25fps

WDR - Forensic Capture

Axis' Zipstream Technologie

Edge Storage auf MicroSDXC-Karten

Einfache und flexible Montage

Für Innen, -20°-+50° Temperaturbereich

Power-over-Ethernet (PoE)

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C

# AXIS P1265

## Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Forensic Capture
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,27 Lux bei F2,5
System	Farbe
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	91°
Brennweite	3,7 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	7331021052833
Hersteller-Nummer	0927-001
Serie	Axis P12

# AXIS P1265

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

