

# NDE-5503-AL

Artikelnummer: 218162  
EAN: 8717332539932



Abbildung ähnlich

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3072x1728, 3-10mm,  
1/2,7" H.265, Infrarot, PoE, IP66

## Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

5 Megapixel-Auflösung bis 3072x1728 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Essential Video Analytics

Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 30m

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,3-10mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ja
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66

# NDE-5503-AL

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,24 Lux bei F1,3,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3072x1728
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	1
Steuer-Schnittstellen	nein
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	101 - 34°
Brennweite	3,3 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	8717332539932
Hersteller-Nummer	F.01U.379.283
Serie	Bosch Flexidome IP Outdoor 5000i HD

# NDE-5503-AL

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

